

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-FR.ПБ68.В.01917/24



## ЗАЯВИТЕЛЬ

BALSAN SAS.  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: ФРАНЦИЯ, 2, CORBILLY 36330 ARTHON.  
Телефон: +33254291600, адрес электронной почты: balsan.moquette@balsan.com.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

BALSAN SAS.  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ФРАНЦИЯ, 2, Corbilly 36330 Arthon.  
Телефон: +33254291600, адрес электронной почты: balsan.moquette@balsan.com.  
Географические координаты системы ГЛОНАСС: 46.702240°, 1.717724°.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», код ОКПД 2 13.93.13  
коллекций согласно Приложению №1 на 2 листах, выпускаемые в соответствии с  
Техническим описанием «Покрывтия напольные ковровые тафтинговые в рулонах» № б/н код ТН ВЭД 5703 29  
от 05.12.2022г.  
Серийный выпуск.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-901/07-2024 от 12.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 04-ОС/24-04/24 от 02.05.2024 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 2 на 3 листах.  
Хранение готовых изделий должно осуществляться на специально оборудованных складах, защищенных от воздействия загрязнений и агрессивных сред. Гарантийный срок – 5 лет с момента отгрузки. Срок службы не регламентирован.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.07.2024

по

14.07.2029



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464506/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01917/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
13.93.13	5703 29	<p>Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций:</p> <p>Centaure Déco, Take a walk, Avenue Roll, Équinoxe, Top Design 620 Loop, Signature, Top Design 650 Velours, Duo Concept 650, FRENCH COUTURE, César, Darius, Gina, Ilda, Léon, Lily, Oscar, Résidentiel DD, Top Design 950 Saxony, Sydney DD, Ultrasoft, Top Design 1100 Saxony, Baccarat, Top Design 1030 Saxony, GRAND HOTEL, Louvre, Prado, Rialto, Scénario, Alinéa, Amiral, Aqua, Atrium, Bridge, Carnac, Carrare, Casual, Echo, Encre, Graph, Jersey, Kabuki, Mikado, Sierra, Swing, Tanzanie, Territoires, Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Chicago, Highland, Masai, Mekong, Memphis, Osaka, Togo, Trocadero, RECREATIVE, METEORS, Odyssey, QUICK Tweed, Duo Concept 1200, TOP DESIGN 1240 LCL, Top Design 1300 Saxony, Darius Soft, Léon Soft, T COMMODE 800, EMPEROR 1000 WB, EMPEROR 1200 WB, Sérénité, Les Best, Vision of Elegance, Boheme, Dandy, Flore, Poesie, Pompadour, Romance, Smart, Ornement, T COMMODE 1000, GRANDE FLEUR, GRANDE GLORY, GRANDE CHARM, GRANDE MAGIC, GRANDE QUEEN, EMPEROR 1450 WB, T COMMODE 1200, Luxe - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из искусственного джута, высотой ворса от 2,3 мм до 8,2 мм, общей поверхностной плотностью от 1370 до 2670 г/м<sup>2</sup>, общей толщиной покрытия от 4,5 до 10,5 мм;</p> <p>TOP DESIGN 1100 SAXONY 80/20, TOP DESIGN 1350 SAXONY 80/20, MIL8020 - в составе: ворс из 80% полиамида и 20% шерсти, на подложке из искусственного джута, высотой ворса от 4,4 мм до 6,0 мм, общей поверхностной плотностью от 2145 до 2350 г/м<sup>2</sup>, общей толщиной покрытия от 7,4 до 9,0 мм;</p> <p>DIVA, So Wool - в составе: ворс из 100% шерсти, на подложке из искусственного джута, высотой ворса от 9,3 мм до 9,4 мм, общей поверхностной плотностью от 1695 до 2610 г/м<sup>2</sup>, общей толщиной покрытия от 12,4 до 12,6 мм;</p>	<p>Техническое описание «Покрытия напольные ковровые тафтинговые в рулонах» № б/н от 05.12.2022 г.</p>



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464506/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01917/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
13.93.13	5703 29	Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций:	Техническое описание «Покрытия напольные ковровые тафтинговые в рулонах» № б/н от 05.12.2022 г.
		Top Design 620 Loop, Signature Confort +, Top Design 650 Velours, Duo Concept 650, Top Design 950 Saxony, Fusion (on felt), Top Design 1100 Saxony, Concrete Confort +, Flannel Confort +, Top Design 1030 Saxony, Les Greens Confort +, Duo Concept 1200, Top Design 1300 Saxony, TOP DESIGN 1 240 LCL, T SATINE CONFORT+, T COMMODORE 1000 CONFORT+, T COMMODORE 1200, Rive Gauche, FRENCH COUTURE, César, Darius, Gina, Ilda, Léon, Lily, Oscar, Résidentiel DD, GRAND HOTEL, Louvre, Prado, Rialto, Alinéa, Amiral, Aqua, Atrium, Bridge, Carnac, Carrare, Casual, Echo, Encre, Graph, Jersey, Kabuki, Mikado, Sierra, Swing, Tanzanie, Territoires, Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Chicago, Highland, Masai, Mekong, Memphis, Osaka, Togo, Trocadero, Tweed, Vision of Elegance, Boheme, Dandy, Flore, Poesie, Pompadour, Romance, Smart, Ornement - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 2,8 мм до 8,1 мм, общей поверхностной плотностью от 1740 до 3145 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 6,7 до 12,3 мм;	
		TOP DESIGN 1100 SAXONY 80/20, TOP DESIGN 1350 SAXONY 80/20, Flore - в составе: ворс из 80% полиамида и 20% шерсти, на подложке из войлока, высотой ворса от 5,4 мм до 6,4 мм, общей поверхностной плотностью от 2395 до 2670 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 9,8 до 11,0 мм;	
		GOLDEN GATE 001, GOLDEN GATE 002, GOLDEN GATE 004, GOLDEN GATE 005, T SATINE, Natural Look, Sweet Dreams, Feelings, Luxe - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 6,5 мм до 8,6 мм, общей поверхностной плотностью от 1740 до 3145 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 10,0 до 12,2 мм;	
		Majestic - в составе: ворс из 100% шерсти, на подложке из войлока, высотой ворса 7,0 мм, общей поверхностной плотностью 2395 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия 9,5 мм.	



Руководитель  
и заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464506/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01917/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
<p>Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: Centaure Déco, Take a walk, Avenue Roll, Équinoxe, Top Design 620 Loop, Signature, Top Design 650 Velours, Duo Concept 650, FRENCH COUTURE, César, Darius, Gina, Ilda, Léon, Lily, Oscar, Résidentiel DD, Top Design 950 Saxony, Sydney DD, Ultrasoft, Top Design 1100 Saxony, Baccarat, Top Design 1030 Saxony, GRAND HOTEL, Louvre, Prado, Rialto, Scénario, Alinéa, Amiral, Aqua, Atrium, Bridge, Carnac, Carrare, Casual, Echo, Encre, Graph, Jersey, Kabuki, Mikado, Sierra, Swing, Tanzanie, Territoires, Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Chicago, Highland, Masai, Mekong, Memphis, Osaka, Togo, Trocadero, RECREATIVE, METEORS, Odyssey, QUICK, Tweed, Duo Concept 1200, TOP DESIGN 1240 LCL, Top Design 1300 Saxony, Darius Soft, Léon Soft, T COMMODE 800, EMPEROR 1000 WB, EMPEROR 1200 WB, Sérénité, Les Best, Vision of Elegance, Boheme, Dandy, Flore, Poesie, Pompadour, Romance, Smart, Ornement, T COMMODE 1000, GRANDE FLEUR, GRANDE GLORY, GRANDE CHARM, GRANDE MAGIC, GRANDE QUEEN, EMPEROR 1450 WB, T COMMODE 1200, Luxe - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из искусственного джута, высотой ворса от 2,3 мм до 8,2 мм, общей поверхностной плотностью от 1370 до 2670 г/м<sup>2</sup>, общей толщиной покрытия от 4,5 до 10,5 мм:</p>		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (D2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (T2)
<p>Покрывтия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: Top Design 620 Loop, Signature Confort +, Top Design 650 Velours, Duo Concept 650, Top Design 950 Saxony, Fusion (on felt), Top Design 1100 Saxony, Concrete Confort +, Flannel Confort +, Top Design 1030 Saxony, Les Greens Confort +, Duo Concept 1200, Top Design 1300 Saxony, TOP DESIGN 1240 LCL, T SATINE CONFORT+, T COMMODE 1000 CONFORT+, T COMMODE 1200, Rive Gauche, FRENCH COUTURE, César, Darius, Gina, Ilda, Léon, Lily, Oscar, Résidentiel DD, GRAND HOTEL, Louvre, Prado, Rialto, Alinéa, Amiral, Aqua, Atrium, Bridge, Carnac, Carrare, Casual, Echo, Encre, Graph, Jersey, Kabuki, Mikado, Sierra, Swing, Tanzanie, Territoires, Amazonie, Archipel, Arctique, Bamako, Bastide, Berlin, Cajun, Calanques, Chicago, Highland, Masai, Mekong, Memphis, Osaka, Togo, Trocadero, Tweed, Vision of Elegance, Boheme, Dandy, Flore, Poesie, Pompadour, Romance, Smart, Ornement - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 2,8 мм до 8,1 мм, общей поверхностной плотностью от 1740 до 3145 г/м<sup>2</sup>, общей толщиной покрытия от 6,7 до 12,3 мм:</p>		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (ПП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (D2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (T2)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464506/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01917/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: TOP DESIGN 1100 SAXONY 80/20, TOP DESIGN 1350 SAXONY 80/20, MIL8020 - в составе: ворс из 80% полиамида и 20% шерсти, на подложке из искусственного джута, высотой ворса от 4,4 мм до 6,0 мм, общей поверхностной плотностью от 2145 до 2350 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 7,4 до 9,0 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: TOP DESIGN 1100 SAXONY 80/20, TOP DESIGN 1350 SAXONY 80/20, Flore - в составе: ворс из 80% полиамида и 20% шерсти, на подложке из войлока, высотой ворса от 5,4 мм до 6,4 мм, общей поверхностной плотностью от 2395 до 2670 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 9,8 до 11,0 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекции: Majestic - в составе: ворс из 100% шерсти, на подложке из войлока, высотой ворса 7,0 мм, общей поверхностной плотностью 2395 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия 9,5 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464506/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-FR.ПБ68.В.01917/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)


На стандарты и иные документы, примененные при сертификации


Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: DIVA, So Wool - в составе: ворс из 100% шерсти, на подложке из искусственного джута, высотой ворса от 9,3 мм до 9,4 мм, общей поверхностной плотностью от 1695 до 2610 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 12,4 до 12,6 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (PII2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (D2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (T2)
Покрытия напольные ковровые тафтинговые, в рулонах, марок: «Carus», «Balsan», коллекций: GOLDEN GATE 001, GOLDEN GATE 002, GOLDEN GATE 004, GOLDEN GATE 005, T SATINE, Natural Look, Sweet Dreams, Feelings, Luxe - в составе: ворс из 100% полиамида, на подложке из войлока, высотой ворса от 6,5 мм до 8,6 мм, общей поверхностной плотностью от 1740 до 3145 г/м <sup>2</sup> , общей толщиной покрытия от 10,0 до 12,2 мм:		
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Слабораспространяющие (PII2)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (B2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (D2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (T2)



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Цидилов Алексей Владимирович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.  
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3464506/baseInfo>